



БИРСС ГРУНТ ДЕКОР

ТУ 20.30.11-015-05668056-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка **БИРСС Грунт Декор** используется на фасадах зданий, в жилых, служебных и технических помещениях. Предназначена для предварительной подготовки прочных и гладких оснований (монолитные бетонные стены, панели, блоки бетонные, оштукатуренные и прошпаклеванные поверхности) под последующее нанесение декоративных структурных материалов, наполненных флоками (чипсами) - **БИРСС Чипс Краска**, мраморной крошкой - **БИРСС Декор**. Применяется для внутренних и наружных работ.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется при температуре выше + 5 °С на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более чем 3 яруса. При транспортировке продукцию на поддоне упаковывают термоусадочной пленкой с последующим креплением стрейч пленкой. Штабелирование поддонов запрещено.

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).

- ⇒ *Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.*
- ⇒ *Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.*
- ⇒ *Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.*

Водно-дисперсионная грунтовка под структурные покрытия

ОПИСАНИЕ:

БИРСС Грунт Декор - водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии с добавлением пигментов и калиброванных наполнителей, готовая к применению, не содержит растворителей, взрывопожаробезопасна и нетоксична:

- ✓ образует колерованную матовую структурную пленку,
- ✓ повышает сцепление с обрабатываемой поверхностью,
- ✓ способствует увеличению стойкости к сдвиговым нагрузкам,
- ✓ улучшает адгезию готовых к применению декоративных штукатурных составов к основанию,
- ✓ облегчает нанесение декоративных покрытий.



УПАКОВКА

Ведро пластиковое -10 кг, на поддоне 36 ведер.

РАСХОД

0,4 - 0,5 кг/м² (в зависимости от шероховатости и поглощающей способности основания).

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С, оберегать от прямых солнечных лучей

С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу. 04.12.2020



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru



БИРСС ГРУНТ ДЕКОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Основа	Акрилат
Цвет пленки	Белый, колеруется под заказ
Внешний вид покрытия	Матовый, структурный
Консистенция	Тиксотропная жидкость
Плотность (не нормируется), г/см ³	1,6-1,7
Вязкость по Брукфельду (не нормируется), мПа*с	3000-4000
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более	0,3
Массовая доля нелетучих веществ, %	68±3
Время высыхания до степени 3, час, не более	2
Температура применения, °С	+5...+35
Температура эксплуатации, °С	-40...+60

*Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°C и относительной влажности 60%.
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1 класс (Аэфф <370Бк/кг).
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических*

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы. Поверхность перед проведением грунтовочных работ должна соответствовать СП 71.13330.2017.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением грунтовку **БИРСС Грунт Декор** тщательно перемешать в заводской таре. Наносят кистью, валиком или воздушным распылением равномерно за один проход. Избегать оседания пыли на загрунтованную поверхность. Дальнейшее проведение работ возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается).

Внимание! Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырому основанию после дождя, зимой по наледю, при сильном ветре, а также не применяется по масляной краске, по стальным и деревянным поверхностям и при укладке "плитка по плитке".

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая очистка.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные контейнеры.



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

