



Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01
+7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78

info@birss.ru
www.birss.ru

«БИРСС Фасад-Колор Зима» ТУ 2313-24-05668056-06

Описание:

«БИРСС Фасад-Колор Зима» - краска на полиакрилатных смолах, на основе акрилового сополимера в смеси с органическими растворителями. Является высококачественным материалом, готовым к применению, обладает:

- расширенным температурным диапазоном нанесения от -15 °С
- средней паропроницаемостью и хорошей водостойкостью
- устойчивостью к атмосферным воздействиям
- химстойкостью (24 часа без изменений к 5% раствору NaOH)
- долговечностью не менее 10 лет

Область применения:

«БИРСС Фасад-Колор Зима» используется в качестве атмосферостойкого декоративного покрытия по заранее подготовленным бетонной, кирпичной, оштукатуренной, прошпаклеванной поверхностям. Краска рекомендуется для фасадных работ при выполнении финишной декоративной окраски новых и реконструируемых зданий. Допускается окраска металлических конструкций из загрунтованного черного металла.

Технические характеристики:

Наименование показателей	Норма
Основа	акриловый сополимер
Внешний вид покрытия	белый, матовый, колеруется под заказ
Плотность (не нормируется)	находится в пределах 1,45-1,55 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ	70±2%
Вязкость по ВЗ-246 (Ø4мм)	60-100 с
Степень перетира	не более 80 мкм
Время высыхания до степени 3	не более 20 часа
Укрывистость высушенной пленки	не более 140 г/м ²
Стойкость к статическому воздействию воды	не менее 24 ч
Температура применения	-15°С ÷ +30°С
Срок хранения	6 месяцев в неповрежденной заводской упаковке, в сухом месте
Расход	0,35-0,5 кг/м ²

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%

Требования к основанию: Поверхность перед проведением окрасочных работ должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы, соответствовать СНиП 3.04.01.87 и предварительно загрунтованной составом «БИРСС Грунт Зима».

Способ применения: Краска «БИРСС Фасад-Колор Зима» наносится на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылением. Перед применением краску тщательно перемешать. Окрашенное основание сохраняет свои свойства в температурном интервале от -40°С до +60°С. Нанесение последующего слоя краски возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается). Очистка инструмента производится растворителем. Во избежание раздражения кожи работы рекомендуется проводить в перчатках, защитных очках и респираторах.

Внимание! Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырому фасаду после дождя, зимой по наледи, при сильном ветре.

Расход материала: 350-500 г/м² для двухслойного покрытия.

Более подробные рекомендации по работе с материалом можно получить, обратившись на завод-производитель. Внимание. Цвет различных партий может различаться в полутонах, в связи с этим необходимо при приемке материала обращать внимание на маркировку и при использовании различных партий одного материала по возможности разделять их на оптически разнесенных поверхностях.

Упаковка: пластиковое ведро по 20 кг, полиэтиленовый бачок по 30 кг.

Хранение:

Не менее 6 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке, оберегать от воздействия прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур.

-
- ✓ Изготовитель гарантирует соответствие продукта техническим условиям.
 - ✓ Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящей инструкцией.